Register your product online at www.klipsch.com/register

Product Registration Benefits:
- Klipsch will keep you up-to-date on new products and promotions
- Klipsch will keep your information for future warranty service
- Your personal information will never be resold

Figure 1 Speaker Placement in Listening Area




Figure 2 Placement of Center Channel






Figure 3 Speaker Wire / Subwoofer Hook Up



Klipsch Subwoofer Amp Panel





NOTE: The A/V receiver/surround sound processor must be set to “Subwoofer On” and all speakers set to “small”.

The suggested crossover point is 150 Hz. If 150 Hz is not available, use 120 Hz.

REMARQUE : Le processeur ambiophonique / récepteur audiovisuel doit être réglé sur « Subwoofer On » et toutes les enceintes sur « Small ». La fréquence de coupure suggérée du filtre est 150 Hz. Si 150 Hz n’est pas disponible, utiliser 120 Hz.

HINWEIS: Der A/V-Receiver/Surroundsound-Prozessor muss auf „Subwoofer On“ und alle Lautsprecher auf „Small“ (klein) eingestellt werden. Die empfohlene Crossoverfrequenz beträgt 150 Hz. Wenn 150 Hz nicht verfügbar ist, wählen Sie 120 Hz.

NOTA: è necessario impostare il processore del suono surround/ricevitore audio-video su “Subwoofer On” e tutti i diffusori su “Small”. Il punto di crossover suggerito è di 150 Hz; se questa frequenza non è disponibile, usare 120 Hz.

NOTA: O receiver de A/V/processador de som surround deve ser configurado para “Subwoofer On” (Subwoofer ligado) e todas as caixas acústicas devem ser configuradas para “small” (reprodução atenuada de graves). O ponto de crossover sugerido é 150 Hz. Se 150 Hz não estiver disponível, use 120 Hz.

NOTA: El procesador de sonido surround o receptor de A/V se debe configurar en “subwoofer encendido” (Subwoofer On) y todos los altavoces se deben configurar en “pequeño” (Small). La frecuencia de crossover que se sugiere es 150 Hz. Si no se dispone de 150 Hz, fije la frecuencia en 120 Hz.

注意：音頻/視頻接收機或環繞聲處理機必須設定在「低音喇叭在開機狀態(Subwoofer On)」，並且所有的揚聲器設定在「小(small)」。所建議的交叉點是150 Hz。若沒有 150 Hz，則使用 120 Hz。


For additional hook up options, please refer to your AV Receiver manual or klipsch.com

Power. Detail. Emotion.

HD Theater 500 and 300

Owner's Manual

3502 Woodview Trace
Indianapolis, IN 46268
1-800-KLIPSCH • klipsch.com



Mounting Template
Modèle de montage
Montage-Vorlage
Montaggio Template
Modelo de montagem
Plantilla de montaje
安装模板

